ENERPAC
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ Von links nach rechts: **JHA-356, JHA-156**

JH, JHA
Serie

Druckkraft:
7 - 150 t

Hub:
76 - 155 mm

Max. Betriebsdruck:
700 bar

- **Einsatz in beliebiger Lage (horizontal, vertikal oder schräg) bei Modellen mit 7 t, 15 t und 35 t Druckkraft**
- **Ein eingebautes Sicherheitsventil schützt vor Überlastungen**
- **Die speziell bearbeitete Forder- und Bodenfläche ermöglicht ein genaues Ausrichten auch auf engstem Raum**
- **Chromplattierte Kolben**
- **Einschließlich Pumphebel**
- **Eine automatische Bypassöffnung verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens.**

Hubkeil und Maschinenheber

Ideal, um die Last die ersten Zentimeter zu heben. Der LW-16 Hubkeil erfordert einen nur sehr kleinen Zugangsspalt von 10 mm.

Seite: **172**

Wälzwagen

Zum einfachen und sicheren Bewegen schwerer Lasten.

Seite: **174**

Typ	Max. Druckkraft t (kN)	Hub (mm)	Modellnummer	Wirksame Hebefläche (cm^2)	Bauhöhe eingefahren (mm)	Bauhöhe ausgefahren (mm)	Bodenabmessungen (B x L) (mm)	Kolbenstangen Ø (mm)	Pumpentyp	(kg)
Heber ohne Hebefuß	**7** (62)	76	**JHA-73**	9,6	133	209	73 x 158	30,2	Einstufig	5,0
	15 (133)	153	**JHA-156**	20,3	247	401	92 x 238	41,4	Einstufig	13,2
	35 (311)	155	**JHA-356**	45,6	257	412	117 x 254	54,1	Einstufig	18,1
	75 (667)	153	**JHA-756**	102,6	285	439	174 x 325	114,3	Einstufig	42,6
	150 (1335)	155	**JHA-1506**	197,9	327	482	241 x 407	158,8	Zweistufig	95,3
Stahlheber	**30** (267)	155	**JH-306**	38,3	254	409	95 x 242	69,9	Einstufig	26,8
	50 (445)	154	**JH-506**	62,1	260	414	127 x 258	88,9	Zweistufig	40,8
	100 (890)	153	**JH-1006**	133,1	287	440	181 x 328	130,1	Zweistufig	74,4

▼ Abgebildet: **GBJ010A, GBJ030A, GBJ003A**

GBJ Serie

Druckkraft:
2 - 100 t

Hub:
62 - 460 mm

Schraubenverlängerung
Diese wärmebehandelte, justierbare Verlängerungsschraube mit gemuldetem Druckstück, bei ausgewählten GBJ-Modellen mitgeliefert, hilft beim Justieren und verhindert Rutschen.



Pumpen- / Zylindersätze
Pumpen- Zylindersätze sind eine Alternative für die Heber. Der Bediener kann die Hebung aus sicherer Enfernung durchführen.

Seite: 58

- **Geringerer Kraftaufwand verhindert ein schnelles Ermüden des Bedieners**
- **Voll betriebsfähig**
- **Der Widerstandsfähige Träger und die Pumpenkupplung garantieren eine lange Lebensdauer**
- **Pumphebel an allen Modellen Standard**
- **Sicherheitsventil schützt vor Überlastungen**
- **Automatische Bypass-Öffnung verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens**
- **Abstreifdichtung für längere Lebensdauer**
- **Dickes Basismaterial mit großer Auflagefläche für zusätzliche Festigkeit und Stabilität beim Heben**
- **Positionierungsgriff bei 20 t bis 50 t Modellen.**

Max. Druckkraft t (kN)	Hub (mm)	Modell-nummer	Zusätzl. Schrauben-verlänge-rung (mm)	Bauhöhe einge-fahren (mm)	Bauhöhe ausge-fahren (mm)	Kolben-stangen Ø (mm)	Druck-stück Außen-Ø (mm)	Boden-abmessungen B x L (mm)	(kg)
2 (19,6)	460	**GBJ002LA**	-	570	1030	29	-	75 x 116	6,0
2 (19,6)	100	**GBJ002A**	165	168	338	24	23,5	75 x 116	3,6
3 (29,4)	105	**GBJ003A**	65	168	338	24	23,5	75 x 116	3,7
5 (49,0)	150	**GBJ005A**	75	212	437	29	28,5	75 x 125	4,5
8 (78,4)	150	**GBJ008A**	75	219	444	37	38,0	90 x 114	6,2
10 (98,0)	150	**GBJ010A**	75	219	444	37	38,0	90 x 114	6,4
10 (98,0)	62	**GBJ010SA**	30	131	223	37	38,0	90 x 114	5,0
15 (147,0)	150	**GBJ015A**	75	228	453	45	45,0	112 x 163	8,8
20 (196,0)	150	**GBJ020A**	75	234	459	51	61,0	120 x 172	10,6
20 (196,0)	105	**GBJ020SA**	55	190	350	51	61,0	120 x 172	9,5
30 (294,0)	150	**GBJ030A**	75	242	467	58	69,0	144 x 196	15,5
50 (490,0)	150	**GBJ050A**	-	252	402	80	80,0	180 x 230	27,0
100 (980,0)	150	**GBJ100**	-	300	450	110	94,0	296 x 333	87,0

Alle GBJ-Heber erfüllen mindestens die Standards ANSI, PALD, CE.

▼ *Flaschenheber von Enerpac erleichtern das Anheben von Lasten.*