

WMC-Serie, autonome hydraulische Schneidgeräte

▼ Von links nach rechts: WMC2000, WMC750



- Drehbare Schneidköpfe für leichte Bedienung
- Geführte Schneiden für reibungslosen Schneidvorgang
- Inklusive Tragetasche für einfachen Transport und Werkzeugschutz
- Klettverschlüsse zum Befestigen von Griffen an größeren Modellen für bequemes Tragen
- Federrückzug für einfache Betätigung
- Leichtes, autonomes Werkzeug, überall einsetzbar.

WMC-Serie

Kapazität:

3 - 20 t

Schneidleistung:

∅ 14 - 85 mm



Austauschmesser

60-62 HRC gehärtete Austauschmesser.

Modellnummer des Schneidgeräts	Messerbestellung Modellnummer
WMC580	WCB750
WMC750	WCB750
WMC1000	WCB1000
WMC1250	WCB1250
WMC1580	WCB1580
WMC2000	WCB2000
WMC 3380	WCB3380



VORSICHT!

Ein „☆“ in den Tabellen auf diesen Seiten bedeutet, dass dieses hydraulische Schneidgerät nicht für das Durchtrennen von Material dieser Größe oder diesem Typ ausgelegt ist. Jeder Versuch, dies zu tun, kann zu Verletzungen und Schäden am Gerät führen und führt zum Verlust der Garantie.

▼ Auswahltabelle

Maximale Schneidleistung (∅ in mm)

Kapazität	Modellnummer	Länge	Stahldrahtseile, Hanfkabel oder IWRC	Rundstäbe				Drahtlitzen					Kabel		🔧 (kg)	
				Kupferdraht oder Stangen	Aluminiumdraht oder Stange	Weiche Stahlbolzen	Betonstangen	Blanke Kupferdrähte	Blanke Aluminiumdrähte	ACSR-drähte	Guy Stahl-drähte	Guy Stahl-drähte	Telefonkabel CPP	Erdverlegte Kabel (Strom)		
t		(mm)	6x7 6x12 6x19													
4	WMC580	381	16	16	16	16	10	16	16	16	14	14	☆	☆	3,6	
4	WMC750	381	19	19	19	17	13 **	19	19	19	14	14	☆	☆	3,6	
20	WMC1000 *	679	☆	19	19	19	19	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	11,3	
20	WMC1250	679	31	31	31	31	22	31	31	31	22	22	☆	☆	10,4	
6	WMC1580	558	19	19	19	19	☆	38	38	38	16	16	☆	☆	6,8	
13	WMC2000	628	25	31	31	22	☆	50	50	50	19	19	☆	☆	10,9	
3	WMC3380	660	☆	☆	☆	☆	☆	76	76	☆	☆	☆	85	85	10,0	

* Durchtrennt 12 mm legierte Ketten der Güteklasse 70 (Typ G7 Transport oder Verankerung) oder der Güteklasse 80 (für Überkopf-Hubanwendungen).

** Niedriglegierung. ☆ Durchtrennt nicht angegebenes Material.