

Tragbare elektrische Verschraubungspumpen

▼ Abgebildet: **PMU-10422**



- Leistungsstarke Zweistufenpumpe, ultraleicht und bequem zu tragen
- Der Standard Wärmetauscher (auf PMU-Modellen) sorgt auch bei hoher Leistung dafür, dass die Pumpe kühl bleibt.
- Glycerin gefülltes Manometer mit psi und bar Skalen
- Durchsichtige Skalenauflagen in Nm und Ft.lbs für alle Drehmomentschlüssel von Enerpac ermöglichen eine schnelle Drehmoment-Ablesung
- Leichter Universalmotor mit hoher Leistung, liefert auch bei nur 50% der Netzennspannung den vollen Druck.
- Einstellbares Druckbegrenzungsventil für genaue Druckeinstellung und gute Reproduzierbarkeit.

▼ AUSWAHLTABELLE

Für den Einsatz mit Drehmomentschlüssel		Maximales Druckbereich (bar)		Förder- volumen (L/min)		Modellnummer mit Wärme- austauscher	Nutzbare Ölmenge (Liter)	Elektrisch Motor (Volt - Phase - Hz)	Abmessungen L x B x H (mm)	Gewicht (kg)
		1. Stufe	2. Stufe	1. Stufe	2. Stufe					
S1500X S3000X	W2000X W4000X	48	700	3,3	0,33	PMU-10427-Q	1,9	115 - 1 - 50/60	431x280x381	21
		48	700	3,3	0,33	PMU-10447-Q	3,8	115 - 1 - 50/60	431x330x381	24
		48	700	3,3	0,33	PMU-10422-Q	1,9	230 - 1 - 50/60	431x280x381	21
		48	700	3,3	0,33	PMU-10442-Q	3,8	230 - 1 - 50/60	431x330x381	24
SQD-25-I SQD-50-I	HXD-30 HXD-60	48	800	3,3	0,33	PMU-10427	1,9	115 - 1 - 50/60	431x280x381	21
		48	800	3,3	0,33	PMU-10447	3,8	115 - 1 - 50/60	431x330x381	24
		48	800	3,3	0,33	PMU-10422	1,9	230 - 1 - 50/60	431x280x381	21
		48	800	3,3	0,33	PMU-10442	3,8	230 - 1 - 50/60	431x330x381	24

* Für Pumpen-Modell ohne Wärmetauscher ändern Sie PMU in PME. Beispiel **PME-10442-Q**.
Abmessungen PME-Serie Pumpen: 250 x 250 x 360 mm. Gewicht 18 kg (1,9 Liter) und 21 kg (3,8 Liter).

PME PMU Serie



Tankvolumen:

1,9 - 3,8 Liter

Fördervolumen bei Nenndruck:

0,33 L/min

Motorleistung:

0,37 kW

Max. Betriebsdruck:

700 - 800 bar



Zwillingschläuche

Verwenden Sie die Zwillings-schläuche von Enerpac für den Anschluss Ihrer Drehmoment-schlüssel an die Pumpe.

Für 700 bar	Modell-Nr.
6 m lang, 2 Schläuche	THQ-706T
12 m lang, 2 Schläuche	THQ-712T
Für 800 bar	
6 m lang, 2 Schläuche	THC-7062
12 m lang, 2 Schläuche	THC-7122



Manometer/Skalenauflagen-Kit

Separat für PME, PMU-Pumpen erhältlich: **GT-4015Q** Manometer mit Skalenauflagen für alle Enerpac S- und W-Serie

Drehmomentschlüssel. **GT-4015** Manometer mit Skalenauflagen für alle Enerpac SQD- und HXD-Serie Drehmomentschlüssel.