

# Ultra-Hochdruckschläuche, Kupplungen und Zubehör

- Schlauchtrommel und Ständer: Edelstahlständer mit 1500 bar Schläuchen von 30 bis 270 Metern Länge
- Alle Schlauchtrommeln sind mit mehreren 30 Meter langen Schläuchen bestückt
- Breites Angebot an Schläuchen und Systemkomponenten zur Vervollständigung Ihres Vorspannsystems
- Verwendung auch für Unterwasser-Befestigungssysteme möglich
- Schläuche können in Multitool-Setups mit Hilfe von Nippeln, Kupplungen, T-Stücken und Y-Rohr-Baugruppen miteinander verbunden werden.

**HT-,  
B-  
Serie**



Schlauchlängen:

**1 - 30 Meter**

Schlauchtrommel & Ständer:

**30 - 270 Meter**

Maximaler Betriebsdruck:

**1500 bar**

## 1500 BAR SCHLAUCHTROMMEL & STÄNDER

Modellnummer		Schlauchtrommel aus Edelstahl mit Ständer (Schlauch mit BR 150 Kupplungsmuffe und BH150 Kupplungsstecker)
HT1500ORS		Trommel- & Ständereinheit, Ohne Verschraubungen
HT1500HRS		Schlauchtrommel & Ständer, kein Schlauch
HT1510HRS		Schlauchtrommel & Ständer, mit 30 m Schlauch
HT1520HRS		Schlauchtrommel & Ständer, mit 60 m Schlauch
HT1530HRS		Schlauchtrommel & Ständer, mit 90 m Schlauch
HT1540HRS		Schlauchtrommel & Ständer, mit 120 m Schlauch
HT1550HRS		Schlauchtrommel & Ständer, mit 150 m Schlauch
HT1560HRS		Schlauchtrommel & Ständer, mit 180 m Schlauch
HT1570HRS		Schlauchtrommel & Ständer, mit 210 m Schlauch
HT1590HRS		Schlauchtrommel & Ständer, mit 270 m Schlauch



▲ Verbunden mit Schläuchen der HT-Serie bringen Unterwasser-Vorspannzylinder von Enerpac eine gleichmäßige Schraubenbelastung auf.

## 1500 BAR SCHLÄUCHE

Modellnummer		Schlauchende 1	Schlauchende 2	Länge (m)
HT1503		1/4" 120° konischer BSPM	1/4" 120° konischer BSPM	1,0
HT1510		1/4" 120° konischer BSPM	1/4" 120° konischer BSPM	3,0
HT15100		1/4" 120° konischer BSPM	1/4" 120° konischer BSPM	30,0
HT1503HR *		BH150	BR150	1,0
HT1506HR *		BH150	BR150	1,8
HT1510HR *		BH150	BR150	3,0
HT1520HR *		BH150	BR150	6,1
HT15100HR *		BH150	BR150	30,0
HT1503RR *		BR150	BR150	1,0
HT1506RR *		BR150	BR150	1,8
HT1510RR *		BR150	BR150	3,0
HT1520RR *		BR150	BR150	6,1

\* Inkl. Staubkappen.

H = Stecknippel (BH150); R = Kupplungsmuffe (BR150)

## 1500 BAR KUPPLUNGEN

Beschreibung (inkl. Staubkappen)		Komplettes Set	Kupplungsmuffe	Kupplungsstecker
Schnelltrennkupplung		B150	BR150	BH150
Schnelltrennkupplung und Adapterkit		BW150AW	-	-
Schnelltrennblindkupplung-Set		B150B	BR150B	BH150B

## 1500 BAR T-STÜCKE

Modellnummer	Abbildung HT15TPMMF	Ende 1	Ende 2	Ende 3
HT15TPMMF		1x BH150	1x BH150	1x BR150
HT15TPMMM		1x BH150	1x BH150	1x BH150

## 1500 BAR Y-ROHR-BAUGRUPPE

Modellnummer	Abbildung HT1506YTPMMF	Schlauch Ende 1	Schlauch Ende 2	T-Stück Ende 3
HT1506YTPMMF		HT1506HR	HT1506HR	HT15TPMMF
HT1510YTPMMF		HT1510HR	HT1510HR	HT15TPMMF
HT1506YTPFMM		HT1506RR	HT1506RR	HT15TPMMM
HT1510YTPFMM		HT1510RR	HT1510RR	HT15TPMMM

Y-Rohr-Baugruppe: 1+2 = Zwischenstück; 3 = Edelstahl T-Stück 1/4" BSPM  
4 = Stecknippel (BH150); 5 = Kupplungsmuffe (BR150); 6 = Schlauch